

- Plug-and-Play-1-Sekunden-Installation
- Daten werden verschlüsselt, um die Datensicherheit zu gewährleisten
- Unterstützt die erneute Übertragung von Haltepunkten
- Remote-Upgrade verfügbar
- Stabile und zuverlässige Datenübertragung über kabelgebundenes Internetkabel
- Standardmäßiger dynamischer IP-Modus und statische IP-Inbetriebnahme verfügbar

LAN-MODUL



Technische Parameter

Allgemeine Daten	
Max. Anzahl der Wechselrichter	1
Wechselrichterkommunikation	USB3.0
Fernkommunikation	IEEE802.3 10
Kommunikationsrate des seriellen Ports (bps)	115200
MAX. Kommunikationsentfernung (m)	100
Datenintervalle	Remote-Konfiguration verfügbar
Präferenzeinstellung	Remote-Web, APP
Datenzugriff	Remote-Server
Arbeitsspannung (V)	DC 5
Arbeitsstrom (mA)	100 (220 Spitze)
Umweltdaten	
Betriebstemperatur (°C)	-30~+75
Betriebsfeuchtigkeit	0%~90 % relative Luftfeuchtigkeit, keine Kondensation
Lagertemperatur (°C)	-40~+85
Lagerfeuchtigkeit	< 40%
Schutzgrad	IP65
Andere Daten	
Abmessungen (mm)	116L*52W*30H
Gewicht (g)	100
Garantie	2 Jahre